

Explosion-Proof

Selection Guide

防爆电器销售手册



为世界人民
提供更安全的电气产品



COMPANY PROFILE

公司简介

人民电器集团是人民控股集团全资子公司，中国500强企业之一，始创于1996年。集团以工业电器为核心产业，拥有浙江、上海、南昌、抚州四大制造基地、12家全资子公司85家控股成员企业、800多家加工协作企业和3000多家销售公司。产品畅销全球70多个国家和地区，广泛应用于浦东机场、京沪高铁、三峡水电、北京地铁、奥运场馆南水北调、青藏铁路、嫦娥探月工程、越南太安水电枢纽等国内外重大工程项目，位居世界机械企业500强前列。经世界品牌实验室测评，品牌价值512.65亿。

人民电器集团防爆电器有限公司系集团十大控股公司之一，主要从事厂用防爆电器、防爆灯具、防爆管件等20多个系列，500多种规格的防爆产品的开发与制造。近年来公司先后斥资引进了目前国内领先的生产和检测设备，相继开发了系列高科技产品，其技术性能和技术指标均达到了国内先进水平，在注重科技投入和科技开发的同时，公司本着“优质的产品树立公司信誉，以科学的管理赢得用户信赖”的方针，严格按ISO9001国际质量体系认证和国际GB3836标准进行产品设计，经国家指定检验单位对产品的审查和检验,并取得了产品的防爆CCC证书和生产许可证。

完善的产业链和个性化解决方案， 满足全球客户的不同需求！



电力与能源

- 电力
- 石油石化
- 交通



工业与机器

- 矿业/建材
- 水利/水处理
- 汽车



医疗设备

- 照明
- 控制
- 预警

更安全

保障人员生命及财产安全。

更可靠

不间断供应电力，全天随时可用。

更高效

降低能源消耗和成本，提高生产率，缩短需求供应时间。

更经济

优化机械、工厂流程，提高使用舒适性。

更环保

通过可再生能源提供能量，减少二氧化碳排放量。

CERTIFICATIONS

资质证书




PEOPLE



Explosion proof electrical equipment

防爆电器





RDB98-I、II系列防爆免维护节能灯(LED)

工作电源: AC220V /50Hz(24/36)
 防爆等级: ExdeII BT6Gb/ExtDA21IP66T80°C
 防护等级: IP66
 防腐等级: WF2
 光源功率: 30~100W
 引入口规格: G3/4"
 外形尺寸: $\Phi 275 \times 245\text{mm}$
 安装方式: 吸顶式、支架式、护栏式、法兰式



RDB98-A系列防爆免维护节能灯(LED)

工作电源: AC220V /50Hz(24/36)
 防爆等级: ExdembII CT6Gb/ExtDA21IP66T80°C
 防护等级: IP66
 防腐等级: WF2
 光源功率: 20~200W
 引入口规格: G3/4"
 外形尺寸: 小 $250 \times 170 \times 130\text{mm}$ 中 $330 \times 230 \times 150\text{mm}$
 大 $485 \times 310 \times 150\text{mm}$
 安装方式: 吸顶式、支架式、护栏式、法兰式



RDB98-B系列防爆免维护节能灯(LED)

工作电源: AC220V /50Hz(24/36)
 防爆等级: ExdeII BT6Gb/ExtDA21IP66T80°C
 防护等级: IP66
 防腐等级: WF2
 光源功率: 20~150W
 引入口规格: G3/4"
 外形尺寸: 小 $\Phi 210 \times 245\text{mm}$ 中 $\Phi 250 \times 235\text{mm}$
 大 $\Phi 320 \times 275\text{mm}$
 安装方式: 吸顶式、支架式、护栏式、法兰式



RDB98-C系列防爆免维护节能灯(LED)

工作电源: AC220V /50Hz(24/36)
 防爆等级: ExdembII CT6Gb/ExtDA21IP66T80°C
 防护等级: IP66
 防腐等级: WF2
 光源功率: 10~20W
 引入口规格: G3/4"
 外形尺寸: $\Phi 150 \times 165\text{mm}$
 安装方式: 吸顶式、支架式、护栏式、法兰式



RDB98-C系列防爆免维护节能灯(LED)

工作电源: AC220V /50Hz(24/36)
 防爆等级: ExdembII CT6Gb/ExtDA21IP66T80°C
 防护等级: IP66
 防腐等级: WF2
 光源功率: 30~100W
 引入口规格: G3/4"
 外形尺寸: 中 $\Phi 215 \times 145\text{mm}$ 大 $\Phi 300 \times 140\text{mm}$
 安装方式: 吸顶式、支架式、护栏式、法兰式



RDB98-D系列防爆免维护节能灯(LED)

工作电源: AC220V /50Hz(24/36)
 防爆等级: ExdembII CT6Gb/ExtDA21IP66T80°C
 防护等级: IP66
 防腐等级: WF2
 光源功率: 50~200W
 引入口规格: G3/4"
 外形尺寸: 小 $340 \times 255 \times 170\text{mm}$ 大 $485 \times 310 \times 165\text{mm}$
 安装方式: 吸顶式、支架式、护栏式、法兰式、马路式



RDB98-C系列防爆免维护节能灯(LED)

工作电源: AC220V /50Hz(24/36)投光型
 防爆等级: ExdembII CT6Gb/ExtDA21IP66T80°C
 防护等级: IP66
 防腐等级: WF2
 光源功率: 50~100W
 引入口规格: G3/4"
 安装方式: 吸顶式、支架式、护栏式、法兰式



RDB98-F系列防爆免维护节能灯(LED)

工作电源: AC220V /50Hz(24/36)
 防爆等级: ExdembII CT6Gb/ExtDA21IP66T80°C
 防护等级: IP66
 防腐等级: WF2
 光源功率: 20~120W
 引入口规格: G3/4"
 安装方式: 吸顶式、支架式、护栏式、法兰式



RDB98-P系列防爆免维护节能灯(LED)
工作电源: AC220V /50Hz(24/36)
防爆等级: ExdembIICT6Gb/ExtDA21IP66T80°C
防护等级: IP66
防腐等级: WF2
光源功率: 50、100、150W
引入口规格: G3/4"
安装方式: 支架式、马路式



RDB98-170系列防爆免维护节能灯(LED)
工作电源: AC220V /50Hz(24/36)
防爆等级: ExdembIICT6Gb/ExtDA21IP66T80°C
防护等级: IP66
防腐等级: WF2
光源功率: 50~100W
引入口规格: G3/4"
安装方式: 吸顶式、支架式、马路灯式



RDB98-170系列防爆免维护节能灯(LED)
工作电源: AC220V /50Hz(24/36)投光型/泛光型
防爆等级: ExdembIICT6Gb/ExtDA21IP66T80°C
防护等级: IP66
防腐等级: WF2
光源功率: 100W、120W、150W、180W
引入口规格: G3/4"
安装方式: 吸顶式、支架式、马路灯式



RDB98-170系列防爆免维护节能灯(LED)
工作电源: AC220V /50Hz(24/36)投光型/泛光型
防爆等级: ExdembIICT6Gb/ExtDA21IP66T80°C
防护等级: IP66
防腐等级: WF2
光源功率: 200~360W
引入口规格: G3/4"
安装方式: 吸顶式、支架式、马路灯式



RDB98-170系列防爆免维护节能灯(LED)
工作电源: AC220V /50Hz(24/36)投光型/泛光型
防爆等级: ExdembIICT6Gb/ExtDA21IP66T80°C
防护等级: IP66
防腐等级: WF2
光源功率: 300~450W
引入口规格: G3/4"
安装方式: 吸顶式、支架式、马路灯式



RDB98-170系列防爆免维护节能灯(LED)
工作电源: AC220V /50Hz(24/36)投光型/泛光型
防爆等级: ExdembIICT6Gb/ExtDA21IP66T80°C
防护等级: IP66
防腐等级: WF2
光源功率: 400~600W
引入口规格: G3/4"
安装方式: 吸顶式、支架式、马路灯式



FAY-96系列固定式荧光灯具(LED)
工作电源: AC220V /50Hz
防护等级: IP65
防腐等级: WF2
光源功率: 18~30W
引入口规格: G1/2"
安装方式: 吸顶式、支架式、护栏式、法兰式、弯杆式



FAY-96系列固定式荧光灯具(LED)
工作电源: AC220V /50Hz
防护等级: IP66
防腐等级: WF2
光源功率: 18~30W
引入口规格: G1/2"
安装方式: 吸顶式、支架式、护栏式、法兰式、弯杆式



FAY-96系列固定式荧光灯具(LED)

工作电源: AC220V /50Hz
防护等级: IP66
防腐等级: WF2
光源功率: 40~60W
引入口规格: G1/2"
安装方式: 吸顶式、支架式、护栏式、法兰式、弯杆式



FAY-96系列固定式荧光灯具(LED)

工作电源: AC220V /50Hz
防护等级: IP66
防腐等级: WF2
光源功率: 40~60W
引入口规格: G1/2"
安装方式: 吸顶式、支架式、护栏式、法兰式、弯杆式



RDB98-8117系列防爆免维护节能灯(LED)

工作电源: AC220V /50Hz(24/36)投光型/泛光型
防爆等级: ExdembIICT6Gb/ExtDA21IP66T80°C
防护等级: IP66
防腐等级: WF2
光源功率: 180~240W
引入口规格: G3/4"
安装方式: 支架式、吸顶式



RDB98-8117系列防爆免维护节能灯(LED)

工作电源: AC220V /50Hz(24/36)投光型/泛光型
防爆等级: ExdembIICT6Gb/ExtDA21IP66T80°C
防护等级: IP66
防腐等级: WF2
光源功率: 360~480W
引入口规格: G3/4"
安装方式: 支架式



RDB98-138系列防爆免维护节能灯(LED)

工作电源: AC220V /50Hz(24/36)投光型/泛光型
防爆等级: Ex d e IICT6Gb/ExtDA21IP66T80°C
防护等级: IP66
防腐等级: WF2
光源功率: 100~150W
引入口规格: G3/4"
安装方式: 支架式、吸顶式



RDB98-138系列防爆免维护节能灯(LED)

工作电源: AC220V /50Hz(24/36)投光型/泛光型
防爆等级: Ex d e IICT6Gb/ExtDA21IP66T80°C
防护等级: IP66
防腐等级: WF2
光源功率: 100~150W
引入口规格: G3/4"
安装方式: 支架式、吸顶式、马路式



RDB98-138系列防爆免维护节能灯(LED)

工作电源: AC220V /50Hz(24/36)投光型/泛光型
防爆等级: Ex d e IICT6Gb/ExtDA21IP66T80°C
防护等级: IP66
防腐等级: WF2
光源功率: 100~150W
引入口规格: G3/4"
安装方式: 支架式、吸顶式



RDB98-138系列防爆免维护节能灯(LED)

工作电源: AC220V /50Hz(24/36)投光型/泛光型
防爆等级: ExdembIICT6Gb/ExtDA21IP66T80°C
防护等级: IP66
防腐等级: WF2
光源功率: 80~120W
引入口规格: G3/4"
安装方式: 支架式、吸顶式



RDB98-1602系列防爆免维护节能灯(LED)

工作电源: AC220V /50Hz
防爆等级: ExdembIICT6Gb/ExtDA21IP66T80°C
防护等级: IP66
防腐等级: WF2
光源功率: 20~100W
引入口规格: G3/4"
安装方式: z



RDB98-104系列防爆免维护节能灯(LED)

工作电源: AC220V /50Hz
防爆等级: ExdembIICT6Gb/ExtDA21IP66T80°C
防护等级: IP66
防腐等级: WF2
光源功率: 30~50W
引入口规格: G3/4"
安装方式: z、g、x、b、f、h



RDB98-126系列防爆免维护节能灯(LED)

工作电源: AC220V /50Hz
防爆等级: ExdembIICT6Gb/ExtDA21IP66T80°C
防护等级: IP66
防腐等级: WF2
光源功率: 40~60W
引入口规格: G3/4"
安装方式: z、g、x、b、f、h



RDB98-111系列防爆免维护节能灯(LED)

工作电源: AC220V /50Hz
防爆等级: ExdembIICT6Gb/ExtDA21IP66T80°C
防护等级: IP66
防腐等级: WF2
光源功率: 40~240W
引入口规格: G3/4"
安装方式: 支架式、马路式




RDB98-190系列防爆免维护节能灯(LED)

工作电源: AC220V /50Hz
防爆等级: ExdembIICT6Gb/ExtDA21IP66T80°C
防护等级: IP66
防腐等级: WF2
光源功率: 20W、40W、60W
引入口规格: G3/4"
安装方式: x、b、f、h



FAD-G系列防水防尘防腐不锈钢灯

工作电源: AC220V /50Hz
防爆等级: ExdembIICT6Gb/ExtDA21IP66T80°C
防护等级: IP66
防腐等级: WF2
光源功率: 30~50W
引入口规格: G3/4"
安装方式: z、g、x、b、f、h



FAD系列防水防尘防腐灯

工作电源: AC220V /50Hz
防护等级: IP65
防腐等级: WF2
光源功率: 200~1000W
引入口规格: G3/4"
安装方式: z、b、x



FAD系列防水防尘防腐灯

工作电源: AC220V /50Hz
防护等级: IP65
防腐等级: WF2
光源功率: ≤400W
引入口规格: G3/4"
安装方式: g、x、f、h



BJD系列防爆警示灯

防爆标志: ExdIICT6 Gb
工作电源: AC220V/50Hz
防护等级: IP65
防腐等级: WF1
光源: 3W LED
引入口规格: G3/4"
电缆外径: $\phi 9 \sim \phi 14$ (mm)



BBJ系列防爆声光报警器

防爆标志: ExdIICT6 Gb
工作电源: AC220V/50Hz
防护等级: IP65
防腐等级: WF1
光源: LED $\leq 5W$
闪光次数: 150/min
引入口规格: G3/4"
电缆外径: $\phi 9 \sim \phi 14$ (mm)
安装方式: g、z、x



BSZD系列航空障碍灯

防爆标志: ExeII BT6、ExdIICT6
工作电源: AC220V/50Hz
防护等级: IP65
防腐等级: WF1
闪光次数: 20~150次/min
光源: 24W LED
引入口规格: G3/4"
电缆外径: $\phi 9 \sim \phi 14$ (mm)



BAK51系列防爆视孔灯

防爆标志: ExdIICT6 Gb
工作电源: AC220V/50Hz
防腐等级: WF1
光源: LED 2W、5W、10W
引入口规格: G3/4"
电缆外径: $\phi 9 \sim \phi 14$ (mm)
安装方式: g、b1、b2、x、f、h



BAT51系列防爆投光灯

防爆标志: ExdII BT3Gb
工作电源: AC220V/50Hz
防护等级: IP54
防腐等级: WF1
灯座规格: E27、E40
适用光源: 光源长度 < 320 mm
引入口规格: G3/4"
电缆外径: $\phi 9 \sim \phi 14$ (mm)



BAT52-系列防爆泛光灯 (新款)

工作电源: AC220V /50Hz
防爆等级: ExdII BT3 /CT3Gb
防护等级: IP65
防腐等级: WF1
光源功率: L1000、L400、L250、L175、L150
N1000、N400、N250、N175、N150
一体式
引入口规格: G3/4"
安装方式: Z



BAT52系列防爆泛光灯

防爆标志: ExdeII BT3、ExdeIICT3 Gb
工作电源: AC220V/50Hz
防护等级: IP55、IP65
防腐等级: WF1
灯座规格: E40
适用光源: 光源尺寸 ≤ 300 mm
引入口规格: G3/4"
电缆外径: $\phi 9 \sim \phi 14$ (mm)



BAT52-系列防爆泛光灯(马路灯式)

工作电源: AC220V /50Hz
防爆等级: ExdII BT3 /CT3Gb
防护等级: IP65
防腐等级: WF1
光源功率: L1000、L400、L250、L175、L150
N1000、N400、N250、N175、N150
引入口规格: G3/4"
安装方式: M



BAY51-Q系列防爆防腐全塑荧光灯

防爆标志: ExdemblICT5Gb
工作电源: AC220V/50Hz
防护等级: IP65
防腐等级: WF2
适用光源: T10、T8、T5
引入口规格: G3/4"
电缆外径: $\phi 9 \sim \phi 14$ (mm)
安装方式: d、x、f、w、g、h、b



BAY51-Q系列防爆防腐全塑荧光灯

工作电源: AC220V /50Hz
防爆等级: ExdemblICT5 Gb
防护等级: IP65
防腐等级: WF2
光源功率: LED灯管1×16,2×16;T8灯管1×36,2×36;单脚灯管1×40,2×40
引入口规格: G3/4"
安装方式: x、f、h、g



BAY51系列隔爆型防爆荧光灯

工作电源: AC220V /50Hz
防爆等级: ExdIIBT5Gb
防护等级: IP54
防腐等级: WF1
光源功率: LED灯管1×16,2×16;T8灯管1×36,2×36;T5灯管1×28,2×28
引入口规格: G3/4"
安装方式: x、f、h、g



BAY51系列隔爆型防爆荧光灯

防爆标志: ExdIIBT5Gb
工作电源: AC220V/50Hz
防护等级: IP54
防腐等级: WF1
适用光源: T8 荧光灯管
引入口规格: G3/4"
电缆外径: $\phi 9 \sim \phi 14$ (mm)
安装方式: g、w、x、f、h




BJY51系列防爆洁净荧光灯

防爆标志: Exed IICT5
工作电源: AC220V/50Hz
防护等级: IP65
防腐等级: WF1、WF2
适用光源: T10
引入口规格: G3/4"
电缆外径: $\phi 9 \sim \phi 14$ (mm)
安装方式: x、q1、q2



BAYD51系列隔爆型防爆标志灯

防爆标志: Exd II BT6
工作电源: AC220V/50Hz
装配光源: LED发光板
引入口规格: G3/4"
电缆外径: $\phi 9 \sim \phi 14$ (mm)



BAYD51系列隔爆型防爆标志灯

防爆标志: Exd II BT6
工作电源: AC220V/50Hz
装配光源: LED发光板
引入口规格: G3/4"
电缆外径: $\phi 9 \sim \phi 14$ (mm)



BAYD51系列隔爆型防爆标志灯

防爆标志: Exd II BT6
工作电源: AC220V/50Hz
装配光源: LED发光板
引入口规格: G3/4"
电缆外径: $\phi 9 \sim \phi 14$ (mm)



BAD51系列隔爆型防爆灯

防爆标志: ExdIIBT4
工作电源: AC220V/50Hz
防护等级: IP54
防腐等级: WF1
适用光源: 光源长度<190mm
引入口规格: G3/4"
电缆外径: $\varphi 9 \sim \varphi 14$ (mm)
安装方式: g、b1、b2、x、f、h



BAD52系列隔爆型防爆灯

防爆标志: ExdIIBT3
工作电源: AC220V/50Hz
防护等级: IP54
防腐等级: WF1
适用光源: 光源长度<190mm
引入口规格: G3/4"
电缆外径: $\varphi 9 \sim \varphi 14$ (mm)
安装方式: g、b1、b2、x、f、h



BAD53系列隔爆型防爆灯

防爆标志: ExdIIBT4
工作电源: AC220V/50Hz
防护等级: IP54
防腐等级: WF1
适用光源: 光源长度<145mm
引入口规格: G3/4"
电缆外径: $\varphi 9 \sim \varphi 14$ (mm)
安装方式: g、b1、b2、x、f、h



BAD54系列隔爆型防爆灯

防爆标志: ExdIIBT4
工作电源: AC220V/50Hz
防护等级: IP54
防腐等级: WF1
适用光源: 光源长度<260mm
引入口规格: G3/4"
电缆外径: $\varphi 9 \sim \varphi 14$ (mm)
安装方式: g、b1、b2、x、f、h



BAD56系列隔爆型防爆灯

防爆标志: ExdIICT3
工作电源: AC220V/50Hz
防护等级: IP65
防腐等级: WF1
适用光源: 光源长度<180mm
引入口规格: G3/4"
电缆外径: $\varphi 9 \sim \varphi 14$ (mm)
安装方式: g、b1、b2、x、f、h



BAD58系列隔爆型防爆灯

防爆标志: ExdIIBT3
工作电源: AC220V/50Hz
防护等级: IP54
防腐等级: WF1
适用光源: 光源长度<320mm
引入口规格: G3/4"
电缆外径: $\varphi 9 \sim \varphi 14$ (mm)
安装方式: g、b1、b2、x、f、h



BAD58系列隔爆型防爆灯

工作电源: AC220V /50Hz
防爆等级: ExdIIBT4/T3 Gb
防护等级: IP65
防腐等级: WF1
光源功率: L400、L250、L175;N400、N250、N175;J85、J65; 一体式
引入口规格: G3/4"
安装方式: x、f、h、g



BAD系列防爆灯

工作电源: AC220V /50Hz
防爆等级: ExdIIBT4/T5/T6 Gb
ExtDA20 IP65,T4/T5/T6
防护等级: IP65
防腐等级: WF1
光源功率: L250、L175; N250、N175;J105、J85
引入口规格: G3/4"
安装方式: x、f、h、g



BAJ-防爆照明应急灯

防爆标志：Exd IIB T4 Gb、ExdIICT6 Gb
工作电源：AC220V/50Hz
防护等级：IP65
防腐等级：WF1
适用光源：L、J
引入口规格：G3/4"
电缆外径：φ9~φ14 (mm)



BAZ51系列防爆镇流器

防爆标志：Exd IIB T4 Gb、ExdIICT6 Gb
工作电源：AC220V/50Hz
防护等级：IP54
防腐等级：WF1
镇流器功率：≤400W
引入口规格：G3/4"
电缆外径：φ9~φ14 (mm)



RDB98-B系列防爆免维护节能灯(LED)

工作电源：AC220V /50Hz
防爆等级：ExdembIICT6Gb/ExtDA21IP66T80°C
防护等级：IP66
防腐等级：WF2
光源功率：70~150W
引入口规格：G3/4"
安装方式：g、x、f、h



RDB98-B系列防爆免维护节能灯(LED)

工作电源：AC220V /50Hz
防爆等级：ExdembIICT6Gb/ExtDA21IP66T80°C
防护等级：IP66
防腐等级：WF2
光源功率：70~150W
引入口规格：G3/4"
安装方式：g、x、f、h



BAM52系列防爆马路灯

防爆标志：见配用灯具
工作电源：AC220V/50Hz
防护等级：IP54、IP65
防腐等级：WF1
灯杆型号：单臂、双臂



BGD系列防爆高杆灯

防爆标志：见配用灯具、电器
工作电源：AC380V/50Hz
防腐等级：WF1
灯杆高度：≤45m



RDB98-D系列防爆免维护节能灯(LED)

工作电源：AC220V /50Hz
防爆等级：ExdembIICT6Gb/ExtDA21IP66T80°C
防护等级：IP66
防腐等级：WF2
光源功率：50~200W
引入口规格：G3/4"
安装方式：x、f、h、z、m



RDB98-D系列防爆免维护节能灯(LED)

工作电源：AC220V /50Hz
防爆等级：ExdembIICT6Gb/ExtDA21IP66T80°C
防护等级：IP66
防腐等级：WF2
光源功率：50~100W
引入口规格：G3/4"
安装方式：z、g、x、f、h



FAD822 高效中功率投光灯

光源类型：金卤灯/钠灯 MH/HPS
 额定电压：AC220V 50Hz
 额定功率：250W、400W
 防护等级：IP65
 防腐等级：WF2
 外形尺寸：630×440×170mm
 产品重量：16.4kg



FAD827 小型投光灯/变焦灯

工作电源：AC220V /50Hz
 防护等级：IP65
 防腐等级：WF2
 光源功率：20~100W
 引入口规格：G3/4"
 安装方式：z、g、x、b：



FAD825 防水防尘防震投光灯

工作电源：AC220V /50Hz
 防护等级：IP65
 防腐等级：WF2
 光源功率：4×3W
 引入口规格：G3/4"
 外形尺寸：350×135×90mm
 安装方式：x、f、h、z



FAD826 防水防尘防震投光灯

工作电源：AC220V /50Hz
 防护等级：IP65
 防腐等级：WF2
 光源功率：60、100W
 引入口规格：G3/4"
 外形尺寸：Φ345×286
 安装方式：x、f、h、z



FAD811A 防眩泛光灯

工作电源：AC220V /50Hz
 防护等级：IP65
 防腐等级：WF2
 光源功率：50W、100W、150W、200W
 引入口规格：G3/4"
 外形尺寸：50W Φ230×155mm
 安装方式：z



FAD811C 防眩泛光灯

工作电源：AC220V /50Hz
 防护等级：IP65
 防腐等级：WF2
 光源功率：50~300W
 引入口规格：G3/4"
 安装方式：z



FAD 防尘防水防腐LED灯

额定电压：AC220V 50Hz
 额定功率：50W
 防护等级：IP65
 防腐等级：WF2



FAD821 防震型投光灯

额定电压：AC220V 50Hz
 额定功率：50~200W
 防护等级：IP65
 防腐等级：WF2

FAY系列防水防尘防腐全塑荧光灯



工作电源: AC220V/50Hz
防护等级: IP65
防腐等级: WF2
灯座规格: E27、E40
适用光源: T10、T8荧光灯管
引入口规格: G3/4"
电缆外径: $\phi 9 \sim \phi 14$ (mm)
安装方式: g、b、x、f、h、L

RDBW-A系列轻便式移动工作灯



光源类型: LED
额定电压: DC14.8V
额定功率: 3×3 W
额定容量: 4.4Ah
放电时间: 8h强光glare/12h工作光normal light
防护等级: IP66
外形尺寸: $\Phi 70 \times 197$ mm

RDBW-B系列轻便式移动工作灯



光源类型: LED
额定电压: 14.8V
额定功率: 3×3 W
额定容量: 4.4Ah
放电时间: 8h强光glare/12h工作光normal light
防护等级: IP66
外形尺寸: $\Phi 69 \times 168$ mm

RDBW-C系列轻便式移动工作灯



光源类型: LED
额定电压: DC11.1V
额定功率: 12W
额定容量: 5Ah
放电时间: 10h强光glare/24h工作光normal light
防护等级: IP66
外形尺寸: $171 \times 156 \times 208$ mm

RDBW-D系列轻便式移动工作灯



光源类型: LED
额定电压: DC7.4V
额定功率: 10W
额定容量: 6.6Ah
放电时间: 4h强光glare/10h工作光normal light
防护等级: IP66
外形尺寸: $\Phi 64 \times 250$ mm

RDBW-E系列轻便式移动工作灯



光源类型: LED
额定电压: DC3.7V
额定功率: 3/1W
额定容量: 2.2Ah
放电时间 8h glare/16h normal light
防护等级: Ip66
外形尺寸: $\Phi 35 \times 157$ mm

RDBW-F系列轻便式移动工作灯



光源类型: LED
额定电压: DC3.7V
额定功率: 3/1W
额定容量: 2Ah
放电时间 8h glare/16h normal light
防护等级: Ip66
外形尺寸: $79 \times 67 \times 59$ mm

CXD6005 警用强光手电筒



光源类型: LED
额定电压: DC3.7V
额定功率: 3W
额定容量: 2200mAh
放电时间 8h强光glare/16h工作光normal light
防护等级: Ip66
外形尺寸: $\Phi 23.5 \times 114$ mm



CBST6301A 手提式防爆探照灯

光源类型: LED
额定电压: DC12V
额定功率: 3×3W
额定容量: 4500mAh
放电时间 10h强光glare/20h工作光normal light
防护等级: IP68
外形尺寸: Φ69×147mm



CBST6301B 手提式防爆探照灯

光源类型: LED
额定电压: DC7.4V
额定功率: 4×3W
额定容量: 4500mAh
放电时间 10h glare/20h normal light
防护等级: IP68
外形尺寸: Φ69×147mm



CXD6000 防爆强光电筒

光源类型: LED
额定电压: DC3.7V
额定功率: 3W
额定容量: 4000mAh
放电时间 9h强光glare/18h工作光normal light
防护等级: IP68
外形尺寸: Φ40×210mm



CG5200 固态免维护强光电筒

光源类型: LED
额定电压: DC3.7V
额定功率: 3W
额定容量: 4000mAh
放电时间 10h glare/20h normal light
防护等级: IP65
外形尺寸: Φ63×180mm



CBNW6019 多功能磁力强光电筒

光源类型: LED
额定电压: DC3.7V
额定功率: 1×3W/2×3W
额定容量: 4000mAh
放电时间 8h glare/17h normal light
防护等级: IP66
外形尺寸: Φ103×223mm



RMFB820 高射程防爆电筒

光源类型: LED
额定电压: DC3.7V
额定功率: 5W
额定容量: 3000mAh
放电时间 12h glare/24h normal light
防护等级: IP65
外形尺寸: Φ164×74×88mm



RMFB821 手提式防爆探照灯

光源类型: LED
额定电压: DC12V
额定功率: 3×3W
额定容量: 4000mAh
放电时间 6h glare/12h normal light
防护等级: IP65
外形尺寸: Φ180×100mm



RMFB838 手提式探照灯

光源类型: LED
额定电压: DC6V
额定功率: 35W
额定容量: 5000mAh
放电时间 1.5h glare/3h normal light
防护等级: IP65
外形尺寸: Φ123×200mm



CXD6002 固态微型强光防爆电筒

光源类型: LED
额定电压: DC3.7V
额定功率: 3W
额定容量: 2000mAh
放电时间: 8h 强光 glare / 16h 工作光 normal light
防护等级: IP66
外形尺寸: $\Phi 28 \times 137\text{mm}$



CXD6003 微型防爆电筒

光源类型: LED
额定电压: DC3.7V
额定功率: 1W
额定容量: 1400mAh
放电时间: 7h 强光 glare / 14h 工作光 normal light
防护等级: IP66
外形尺寸: $\Phi 23.5 \times 114\text{mm}$



RDBW 轻便式移动工作灯

光源类型: LED
额定电压: DC3.7V
额定功率: 1/3W
额定容量: 2.2Ah
放电时间: 8h 强光 glare / 16h 工作光 normal light
防护等级: IP66
外形尺寸: $\Phi 28 \times 158\text{mm}$



RDBW 轻便式移动工作灯

光源类型: LED
额定电压: DC3.6V
额定功率: 1/3W
防护等级: IP66
外形尺寸: $\Phi 24 \times 145\text{mm}$



RDBW 轻便式移动工作灯

光源类型: LED
额定电压: DC3.7V
额定功率: 1/3W
防护等级: IP66
外形尺寸: $\Phi 29 \times 129\text{mm}$



RDBW 轻便式移动工作灯

光源类型: LED
额定电压: DC11.1V
额定功率: $2 \times 3\text{W}$
防护等级: IP66
外形尺寸: $290 \times 120 \times 85\text{mm}$



RDBW 轻便式移动工作灯

光源类型: LED
额定电压: DC12V
额定功率: $3 \times 3\text{W}$
防护等级: IP66
外形尺寸: $\Phi 68 \times 193\text{mm}$



RMFB6201 远程方位灯

光源类型: LED
额定电压: DC2.4V
额定功率: $20 \times 0.2\text{W}$
额定容量: 20000mAh
放电时间: 15h
防护等级: IP66
外形尺寸: $130 \times 87 \times 37\text{mm}$



RMFB818B 手提式强光巡检工作灯

光源类型: LED
 额定电压: DC3.7V
 额定功率: 3W
 额定容量: 4000mAh
 放电时间 10h强光glare/20h工作光normal light
 防护等级: IP65
 外形尺寸: $\Phi 212 \times 87 \times 127 \text{mm}$
 手遥100r/Min可使用30Min



RMFB815A 微型防爆头灯

光源类型: LED
 额定电压: DC3.7V
 额定功率: 3W
 额定容量: 1700mAh
 放电时间 6h强光glare/11h工作光normal light
 防护等级: IP65
 外形尺寸: $\Phi 80 \times 63 \times 58 \text{mm}$



RMFB815B 微型防爆头灯

光源类型: LED
 额定电压: DC3.7V
 额定功率: 3W
 额定容量: 1700mAh
 放电时间 8h强光glare/16h工作光normal light
 防护等级: IP65
 外形尺寸: $\Phi 60 \times 40 \times 40 \text{mm}$



RDBW 轻便式移动工作灯

光源类型: LED
 额定电压: DC24V
 额定功率: 30W
 额定容量: 20Ah
 放电时间 10h
 防护等级: IP66
 外形尺寸: $250 \times 220 \times 650 \text{mm}$



RMFB831C 便携式多功能强光探照灯

光源类型: LED
 额定电压: DC12V
 额定功率: $6 \times 3 \text{W}$
 额定容量: 4000mAh
 放电时间 10h强光glare/20h弱光low light
 防护等级: IP65
 外形尺寸: $\Phi 120 \times 320 \text{mm}$



CBFG6600A 防爆泛光工作灯

光源类型: LED
 额定电压: DC24V
 额定功率: 30W
 额定容量: 20000MAH
 放电时间 30H
 防护等级: IP65
 外形尺寸: $250 \times 220 \times 650 \text{mm}$



RMFB830 轻便式多功能强光灯

光源类型: LED
 额定电压: DC12V
 额定功率: $3 \times 3 \text{W}$
 防护等级: 4000mAh
 防腐等级: 10h强光glare/20h工作光normal light
 外形尺寸: IP65
 产品重量: $\Phi 165 \times 128 \times 270 \text{mm}$



RMFB831B 便携式多功能强光探照灯

光源类型: LED
 额定电压: DC12V
 额定功率: $3 \times 3 \text{W}$
 额定容量: 4000mAh
 放电时间 10h强光glare/20h工作光normal light
 防护等级: IP65
 外形尺寸: $\Phi 120 \times 320 \text{mm}$



CBFG6600B 防爆泛光工作灯

光源类型: HID
额定电压: DC24V
额定功率: 35W
额定容量: 20000mAh
放电时间: 8h
防护等级: IP65
外形尺寸: 250×220×650mm



RMFB823 强光防爆方位灯

光源类型: LED
额定电压: DC3V
额定功率: /
额定容量: /
放电时间: /
防护等级: IP68
外形尺寸: Φ70×46×35mm



RMFB825 多功能声光报警器

光源类型: LED
额定电压: DC3.7V
额定功率: 60×0.2W
额定容量: 4000mAh
放电时间: 10h声光/15h声音
防护等级: IP65
外形尺寸: Φ100×100×165mm



RMFB826 双面方位灯

光源类型: LED
额定电压: DC3.7V
额定功率: 26×3W
防护等级: 1700mAh
防腐等级: 30h频闪/15h常亮
外形尺寸: IP65
产品重量: Φ100×275mm



RMFB828 车载探照灯

光源类型: HID
额定电压: DC12V/DC24V
额定功率: 35W
防护等级: /
防腐等级: /
外形尺寸: IP65
产品重量: Φ321×265×352mm
遥控距离: 50米
左右方向: 360度 上下方向: 180度



RMFB921 移动升降工作灯

光源类型: 碘钨灯
额定电压: AC220V
额定功率: 4×500W/4×1000W
工作时间: 13h/市电供电
升降高度: 1.8~3.8/4.5m
油箱容量: 15L/25L
输出功率: 2000W/5000W
外形尺寸: 800×480×2200mm



RMFB922 全方位自动升降工作灯

光源类型: 碘钨灯
额定电压: AC220V
额定功率: 4×500W
工作时间: 13h/市电供电
升降高度: 1.8~3.8/4.5m
油箱容量: 15L
输出功率: 2000W
外形尺寸: 800×480×2400mm



CQY6700A 全方位自动升泛光工作灯

光源类型: 金卤灯/钠灯 MH/HPS
额定电压: AC220V
额定功率: 2×400W
工作时间: 13h/市电供电 city power supply
升降高度: 1.8~4.5m
油箱容量: 15L
输出功率: 2000W
外形尺寸: 800×480×2500mm



CQY6700B 全方位自动升泛光工作灯

光源类型: 金卤灯/钠灯 MH/HPS
 额定电压: AC220V
 额定功率: 4×1000W
 工作时间: 10h/市电供电
 升降高度: 1.8~4.5m
 油箱容量: 25L
 输出功率: 5000W
 外形尺寸: 1300×580×2800mm



RMFB925 球型月球灯

光源类型: 金卤灯 MH
 额定电压: AC220V
 额定功率: 1000W
 工作时间: 13h市电供电
 升降高度: 1.8~3.8/4.5m
 油箱容量: 15L
 输出功率: 2000W
 外形尺寸: 800×480×2450mm



CQY3000A 大型升降式照明装置

光源类型: 碘钨灯
 额定电压: AC220V
 额定功率: 4×500W
 工作时间: 市电供电
 升降高度: 1.8~4.5/6m
 油箱容量: 15L(可选配)
 输出功率: 2000W(可选配)
 外形尺寸: 1200×1200×1880mm



CBFG6600C 防爆工作灯

光源类型: LED
 额定电压: DC24V
 额定功率: 30W
 额定容量: 20000mAh
 放电时间: 30h
 防护等级: IP65
 外形尺寸: 250×220×1220mm



CBFG6600D 防爆工作灯

光源类型: HID
 额定电压: DC24V
 额定功率: 35W
 额定容量: 4000mAh
 放电时间: 4h强光glare/10h工作光normal light
 防护等级: IP65
 外形尺寸: Φ250×220×1220mm



CBFG6600E 强光工作灯

光源类型: LED
 额定电压: DC14.4V
 额定功率: 8/24W
 额定容量: 10000mAh
 放电时间: 8h glare/16h normal light
 防护等级: IP65
 外形尺寸: Φ280×220×650mm



CBFG6600F 强光工作灯

光源类型: LED
 额定电压: DC18V
 额定功率: 15/30W
 额定容量: 10000mAh
 放电时间: 8h强光glare/16h工作光normal light
 防护等级: IP65
 外形尺寸: Φ330×220×1000mm



CQY3000B 便携式升降照明装置

光源类型: 碘钨灯
 额定电压: AC220V
 额定功率: 2×500W
 工作时间: 市电供电
 升降高度: 1.2~3m
 油箱容量: /
 输出功率: /
 外形尺寸: 600×550×1480mm



RMFB928 便携式应急升降工作灯

光源类型: HID
额定电压: DC24V
额定功率: 2×35W
工作时间: 26h
升降高度: 1.5~2.8m
油箱容量: battery capacity:100Ah
输出功率: /
外形尺寸: 585×470×560mm



RMFB929 便携式移动照明系统

光源类型: LED
额定电压: AC220V
额定功率: 2×48W
工作时间: 6h
升降高度: 0.7~2.3m
油箱容量: 4.2L
输出功率: 700W
外形尺寸: 485×340×720mm



BXM(D)系列防爆照明(动力)配电箱

防爆标志: ExdeIIBT6;ExdIICT6Gb/DIPA20TA,T6
额定电压: AC220V/380V
主回路电流: 100A、250A
防护等级: IP55、IP65
防腐等级: WF1
进线口规格: G11/4"~G3"
出线口规格: G1/2"~G11/2"
进线电缆外径: $\phi 18 \sim \phi 36$ (mm)
出线电缆外径: $\phi 10 \sim \phi 22$ (mm)



BXM(D)53系列防爆照明(动力)配电箱

防爆标志: ExdeIICT5Gb
额定电压: AC220V/380V
主回路电流: 60A~250A
防护等级: IP54
防腐等级: WF1
进线口规格: G11/4"~G3"
出线口规格: G1/2"~G11/2"
进线电缆外径: $\phi 18 \sim \phi 36$ (mm)
出线电缆外径: $\phi 10 \sim \phi 22$ (mm)



BXQ51系列防爆(动力)电磁起动箱

防爆标志: ExdeIIBT6、ExdeIICT6
回路数: 2、3、4、6、8
额定电压: AC380V
总开关电流: $\leq 400A$
支路电流: $\leq 160A$
防护等级: IP54、IP65
防腐等级: WF1
引入口规格: G1/2"~G3"



BXX51系列防爆动力检修箱

防爆标志: Exde II BT6
支路数: 2、4
额定电压: AC380V
支路电流: $\leq 100A$
防护等级: IP54、IP65
防腐等级: WF1
进线口规格: G2"~G3"
出线口规格: G11/2"



BXX52系列防爆检修电源插座箱

防爆标志: Exde IIBT4Gb
回路数: 2、3、4、6
额定电压: AC380V/220V
额定电流: 16A、32A
级数: 3P+N、1P+N+PE、3P+N+PE
防护等级: IP54、IP65
防腐等级: WF1



BXX52-P系列防爆检修电源插座箱(检修电缆盘)

防爆标志: ExdeIIBT4Gb
额定电压: AC380V/220V
总开关电流: $\leq 400A$
支路电流: 32A、63A
防护等级: IP54、IP65
防腐等级: WF1
引入口规格: G3/4"、G11/4"
配用电缆长度: 15m、30m



BSG系列防爆配电柜

防爆标志: ExdeIIBT4、ExdeIICT4
 额定电压: AC380V/220V
 主回路电流: $\leq 630A$
 支路电流: $\leq 400A$
 防护等级: IP65



PXX系列正压型防爆配电柜

防爆标志: ExPxde[ib]IIBT4
 额定电压: AC380V
 额定电流: $\leq 630A$
 工作压力: $60 \sim 1000Pa$
 气源压力: $0.3 \sim 0.8MPa$
 防护等级: IP65
 防腐等级: WF1



BZC51系列防爆操作柱

防爆标志: ExdeIIBT6 Gb
 额定电压: AC220V/380V
 额定电流: 16A
 防护等级: IP54、IP65
 防腐等级: WF1
 使用类别: AC-3、AC-4
 引入口规格: I、II、III型1"
 电缆外径: $\phi 12 \sim \phi 17(mm)$
 安装方式: 挂式(G)、立式(L)



BZC53系列防爆操作柱

防爆标志: ExdembIICT6Gb
 额定电压: AC220V/380V
 额定电流: 10A
 防护等级: IP65
 防腐等级: WF1
 使用类别: AC-3、AC-4
 引入口规格: G1"
 电缆外径: $\phi 12 \sim \phi 17(mm)$
 安装方式: 挂式(G)、立式(L)



BZC8030系列防爆防腐操作柱

防爆标志: Exed II CT6Gb/DIPA 20TA,T6
 额定电压: AC220V/380V
 额定电流: 16A
 防护等级: IP65
 防腐等级: WF2
 使用类别: AC-3、AC-4
 引入口规格: G1"
 电缆外径: $\phi 11 \sim \phi 18(mm)$
 安装方式: 挂式(G)、立式(L)



8030系列防爆元件

元件名称: 防爆按钮、防爆指示灯
 防爆标志: ExdIICT6
 额定电压: AC220V/380V
 额定电流: 10A
 元件名称: 48、72交流电压表
 精度: 1.5级
 电压: $30 \sim 450V$



BQXR51系列防爆软起动器

防爆标志: ExdIIBT4
 额定电压: AC380V/220V
 额定电流: $6 \sim 175A$
 控制电机功率: $7.5 \sim 90KW$
 防护等级: IP54
 防腐等级: WF1
 引入口规格: G11/4"~G3"
 出线电缆外径: $\phi 14 \sim \phi 55(mm)$;



BQJ51系列防爆自藕减压电磁起动箱

防爆标志: Exd IIBT6
 额定电压: AC380V
 额定电流: $28 \sim 230A$
 控制电机功率: $14 \sim 115KW$
 防护等级: IP54
 防腐等级: WF1
 进线口规格: G11/2"~G3"
 出线口规格: G11/2"~G3"
 电缆外径: $\phi 14 \sim \phi 55(mm)$



BQXB系列防爆变频调速箱

防爆标志：ExdII BT6Gb/DIPA20TA,T6
额定电压：AC380V
额定电流：16~112A
控制电机功率：5.5~45KW
防护等级：IP54
防腐等级：WF1
引入口规格：G1"~G2"
出线电缆外径：φ11~φ38(mm)；



BXK系列防爆控制箱

防爆标志：ExdII CT6Gb/DIPA20TA,T6
额定电压：AC220V/380V
主回路电流：16A
防护等级：IP65
防腐等级：WF1
进线口规格：G3/4"~G11/2"
出线口规格：G1/1"~G11/2"
电缆外径：φ9~φ25(mm)



BXX8050系列防爆防腐电源插座箱

防爆标志：ExedII CT6
回路数：2、3、4、6
额定电压：AC380V/220V
额定电流：16A
级数：3P+N、1P+N+PE、3P+N+PE
防护等级：IP65
防腐等级：WF2



BLK8050系列防爆防腐断路器

防爆标志：Exdell BT6、Exdell CT6
Exdell BT5、Exdell CT5
额定电压：AC220V/380V
额定脱扣电流：1A~630A
防护等级：IP54、IP65
防腐等级：WF2
进线口规格：G1"~G3"
电缆外径：φ11~φ55(mm)



BXM(D)8050系列防爆防腐照明(动力)配电箱

防爆标志：ExedII CT6
额定电压：AC380V
主回路电流：60~250A
防护等级：IP65
防腐等级：WF2



BCZ8030系列防爆防腐插接装置

防爆标志：ExedII CT6
额定电压：AC:380V/220V
额定电流：16~63A
级数：1P+N+PE、3P+N+PE
防护等级：IP65
防腐等级：WF2
引入口规格：G3/4"~G11/2"
电缆外径：φ9~φ28(mm)



BZA8030 系列防爆防腐主令控制器

防爆标志：ExedII CT6 Gb
使用类别：AC-3、AC-4
额定电压：AC380V/220V
额定电流：6A
防护等级：IP65
防腐等级：WF2
进线口规格：G3/4"
电缆外径：φ9~φ14(mm)



BXK8050系列防爆防腐控制箱

防爆标志：ExdembII CT6 Gb
额定电压：AC220V、/380V
额定电流：16A
防护等级：IP65
防腐等级：WF2
进线口规格：G3/4"~G11/2"
电缆外径：φ9~φ30(mm)



BZZ8030系列防爆防腐转换开关

防爆标志: ExedIICT5
 额定电压: AC220V/380V
 额定电流: 10A、25A、63A
 防护等级: IP54、IP65
 防腐等级: WF2
 进线口规格: G3/4"~G11/2"
 电缆外径: $\phi 9 \sim \phi 28$ (mm)



BZM8030系列防爆防腐照明开关

防爆标志: ExdeIICT6Gb
 额定电压: AC250V
 额定电流: 10A
 防护等级: IP65
 防腐等级: WF2
 进线口规格: G3/4"
 电缆外径: $\phi 9 \sim \phi 14$ (mm)



BQX51系列防爆星三角起动箱

防爆标志: ExdIIIBT6
 额定电压: AC380V
 额定电流: 26~190A
 控制电机功率: 13~95KW
 防护等级: IP54
 防腐等级: WF1
 进线口规格: G11/2"~G3"
 出线口规格: G11/2"~G3"
 电缆外径: $\phi 14 \sim \phi 55$ (mm)



BLK52系列防爆断路器

防爆标志: ExdeIIIBT6、ExdeIICT4
 额定电压: AC220V/380V
 额定脱扣电流: 1A~630A
 防护等级: IP54、IP65
 防腐等级: WF1
 进线口规格: G1"~G3"
 电缆外径: $\phi 11 \sim \phi 55$ (mm)



BQD(BQC)53系列隔爆型防爆电磁起动器

防爆标志: ExdeIIIBT6Gb、ExdeIICT6Gb
 回路数: 2、3、4、6、8
 额定电压: AC380V
 额定电流: 9~100A
 控制电机功率: ≤ 40 KW
 防护等级: IP54、IP65
 防腐等级: WF1
 引入口规格: G1"~G11/2"
 电缆外径: $\phi 11 \sim \phi 25$ (mm)



BYB系列防爆仪表

防爆标志: Exe IIBT6
 额定电压: AC: 380V/220V
 DC: 6 ~ 220V
 防护等级: IP55
 防腐等级: WF1
 引入口规格: G3/4"
 电缆外径: $\phi 9 \sim \phi 14$ (mm)



BZA53系列防爆控制按钮

防爆标志: ExdeIICT6Gb/DIPA20TA,T6
 额定电压: AC: 220V/380V
 额定电流: 10A
 防护等级: IP65
 防腐等级: WF1
 进线口规格: G3/4"
 电缆外径: $\phi 9 \sim \phi 14$ (mm)



BZZ51系列隔爆型防爆转换开关

防爆标志: ExdeIIIBT5 Gb、Exde IICT5
 额定电压: AC: 220V/380V
 额定电流: 10A、25A、60A
 防护等级: IP54、IP65
 防腐等级: WF1
 进线口规格: G3/4"、G1"
 电缆外径: $\phi 9 \sim \phi 18$ (mm)



BZM-10系列防爆照明开关

ExdeIIIBT6Gb/ExtDA21 IP65 T80
AC: 250V
10A
IP65
WF1
G3/4"
φ9~φ18 (mm)



BZX51系列防爆行程开关

防爆标志: Exd II BT6Gb
额定电压: AC: 380V、DC220V
额定电流: 5A
防护等级: IP54
进线口规格: G1/2"
电缆外径: φ6~φ10 (mm)



BAL系列防爆电铃

防爆标志: ExdIIIBT6
额定电压: AC: 220、110、36V
DC: 36、24、12V
功率: ≤20W
音响强度: ≥75dB (R=2m)
防护等级: Ip54
防腐等级: WF1
进线口规格: G3/4"
电缆外径: φ9~φ14 (mm)



BCX53系列防爆插销

防爆标志: ExdIICT6Gb/ExtDA21 IP65 T80°C
额定电压: AC: 220V/380V
额定脱扣电流: 16A、32A
防护等级: IP54
防腐等级: WF1
使用类别: AC-1、AC-3
进线口规格: G3/4"~G1 1/4"
电缆外径: φ9~φ25 (mm)



BAB系列防爆变压器

防爆标志: Exde II BT6
初级电压: AC: 220V/380V
次级电压: 6.3、12、24、36、127V
防护等级: IP54
防腐等级: WF1
进线口规格: G1"
出线口规格: G3/4"
进线电缆外径: φ11~φ18 (mm)
出线电缆外径: φ9~φ14 (mm)



BK系列防爆空调

防爆标志: ExdemnA[ib]IIBT4
ExdemnAib IIBT4
额定电压: AC: 380V /220V
制冷量: 2.3~28Kw
制热量: 2.5~31Kw
循环风量: 400~4000m3/h



BCFZ系列防爆工业除湿机

防爆标志: Exd[ib]mnRIIBT4
额定电压: AC: 380V/220V
除湿量: 6.8~20Kg/h
额定功率: 2.82~9.8Kw
湿度控制范围: 40~95%±5%
循环风量: 2000~5600m3/h



BZA51系列防爆防腐控制按钮

防爆标志: Exed IIBT6Gb
额定电压: AC: 220V/380V
额定电流: 6A
防护等级: IP65
防腐等级: WF2
进线口规格: G3/4"
电缆外径: φ9~φ14 (mm)



FQC系列防水防尘防腐电磁起动器

额定电压: AC380V
额定电流: 9~95A
控制电机功率: ≤45KW
防护等级: IP65
防腐等级: WF2
引入口规格: G1"~G11/2"
电缆外径: φ11~φ25(mm)



FXM (D) 系列防水防尘防腐照明(动力)配电箱

额定电压: AC380V/220V
主回路电流: ≤250A
支路电流: ≤60A
支路数: 4~20
防护等级: IP65
防腐等级: WF2
进线/出线口规格: G11/4"~G3"、G1/2"~G11/2"
进线电缆外径: φ18~φ36(mm)
出线电缆外径: φ10~φ22(mm)



FZC系列防水防尘防腐操作柱

额定电压: AC220V/380V
额定电流: 10A
防护等级: IP65
防腐等级: WF2
使用类别: AC-3、AC-4
引入口规格: G1"
电缆外径: φ11~φ18(mm)
安装方式: 挂式(G)、立式(L)



FXJ系列防水防尘防腐接线箱

额定电压: AC220V/380V
额定电流: ≤400A
防护等级: IP65
防腐等级: WF2、WF1



BXJ8030系列防爆防腐接线箱

ExeII T6Gb
AC220V/380V
20A
IP65
WF2



FZA系列防水防尘防腐全塑主令电器

使用类别: AC-3、AC-4
额定电压: AC380V/220V
额定电流: 10A
防护等级: IP65
防腐等级: WF2
进线口规格: G3/4"
电缆外径: φ9~φ14(mm)



FXK系列防水防尘防腐控制箱

AC220V/380V
10A
IP65
WF2
G3/4"
φ9~φ14(mm)



FHZ系列防水防尘防腐转换开关

AC220V/380V
10A 25A 63A
IP65
WF1
G3/4"~G11/4"
φ9~φ14(mm)



BXJ系列防爆接线箱

防爆标志: ExdeIIBT6Gb/ExtDA21 IP66 T80°C
额定电压: AC220V/380V
额定电流: ≤250A
防护等级: IP65
防腐等级: WF1



BHD51系列防爆接线盒

防爆标志: ExdeIIBT6Gb
额定电压: AC220V/380V
额定电流: 20A
防腐等级: WF1



BHD51系列防爆接线盒/吊灯盒(新)

防爆等级: ExdeIIBT6/CT6 Gb
防护等级: IP65
防腐等级: WF1
规格: G1/2"~ G3"
结构形式: A、B、C、D、E、F、G、H、I、J



BHC系列防爆穿线盒

防爆标志: ExeIIICGb
规格: G1/2"~3"
结构形式: A、B、C、D、E、F、G、H
防护等级: IP65
防腐等级: WF1



BAG系列防爆隔离密封盒

防爆标志: Exd II
规格: G1/2"~2"
结构形式: ZI、ZII、H、P
防护等级: IP65
防腐等级: WF1



CHD系列防爆接线盒

防爆标志: ExdeIICT6 Gb
额定电压: AC220V/380V
额定电流: 20A
防护等级: IP65
防腐等级: WF1



BGJ系列防爆管接头

防爆标志: ExdeIIICGb/DIPA20
规格: G1/2"~G4"
或: 公制螺纹、NPT螺纹
结构形式: A、B、C、D
材质: I、碳素钢; II、不锈钢
防护等级: IP65



DQM系列防爆电缆夹紧密封接头

防爆标志: ExdeIIICGb/ExtDA21 IP66
螺纹规格: G1/2"~4"
或: 公制螺纹、NPT螺纹
结构形式: I~VIII
材质: I、黄铜; II、不锈钢
防护等级: IP66



DQM系列防爆夹密封接头

防爆标志: ExdIIICGb/ExtDA21 IP66
 螺纹规格: G1/2"~G3"
 或: 公制螺纹、NPT螺纹
 结构形式: I~IX
 材质: T 碳素钢; G 不锈钢
 防护等级: IP66



BHJ系列防爆活接头

防爆标志: ExdIIIGb/ExtDA21 IP65
 规格: G1/2"~G4"
 或: 公制螺纹、NPT螺纹
 结构形式: A、B、C
 材质: I、碳素钢; II、不锈钢
 防护等级: IP65




BNG系列防爆挠性连接管

防爆标志: ExdIIIC Gb
 螺纹规格: G1/2"~G4"
 或: 公制螺纹、NPT螺纹
 螺纹: 内螺纹、外螺纹、内外螺纹
 材质: I、橡胶护套;
 II、不锈钢网编制护套
 长度: 700mm、1000mm



BAF系列防爆轴流风机

防爆标志: ExdIIIBT4Gb
 额定电压: AC220V/380V
 额定功率: 0.18~0.6kW
 主轴转速: 1450r/min
 叶轮直径: 300~600mm
 风量: 2280~8700m³/h
 引入口规格: G3/4"
 电缆外径: φ9~φ14(mm)



FAG系列防爆壁式排风扇

防爆标志: ExdIIIBT4
 额定电压: AC220V/380V
 额定功率: 0.12~0.37Kw
 主轴转速: 1450r/min
 叶轮直径: 300~600mm
 风量: 1020~7980m³/h
 引入口规格: G3/4"
 电缆外径: φ9~φ14(mm)



BTS系列防爆摇头扇

防爆标志: ExdIIIBT4
 额定电压: AC220V/380V
 额定功率: 0.37~0.45Kw
 主轴转速: 1450r/min
 叶轮直径: 500~750mm
 风量: 110~300m³/h
 引入口规格: G1/2"
 电缆外径: φ6~φ10(mm)
 安装方式: L、落地式; B、壁式



BAS51系列防爆吊风扇

防爆标志: ExdIIIBT4
 额定电压: AC220V
 额定功率: 80W
 防护等级: IP54
 风量: 250m³/min; 270m³/min
 引入口规格: G3/4"
 电缆外径: φ9~φ14(mm)



Bt35系列防爆轴流风机

防爆标志: ExdIIIBT4 Gb
 额定电压: AC220V/380V
 额定功率: 0.12~2.2Kw
 主轴转速: 960r/min、1450r/min、2900r/min
 叶轮直径: 280~710mm
 风量: 1649~21895m³/h
 防腐等级: WF2
 引入口规格: G3/4"
 电缆外径: φ9~φ14(mm)
 安装方式: I、壁式; II、岗位式;
 III、固定式; IV、管道式

亲切关怀



社会关注

郑元豹率领管理团队，栉风沐雨，砥砺前行，经过多年的实践和探索，不断创造中国民营企业追求卓越，创新发展的非凡业绩。习近平、李克强、王岐山、胡春华、李强、李鸿忠等党和国家领导人，以及时任党和国家领导人江泽民、胡锦涛、朱镕基、温家宝、贾庆林、张德江、俞正声、马凯、刘延东、刘奇葆、李源潮、孟建柱、郭金龙、赵洪祝等曾亲切接见郑元豹，省、市、自治区的党政领导先后莅临人民电器视察、指导，并给予了高度的肯定和热情的勉励。



中共中央总书记、国家主席、中共中央军事委员会主席、中华人民共和国中央军事委员会主席习近平亲切接见人民电器集团董事长郑元豹。



中共中央政治局常委、国务院总理李克强亲切接见郑元豹。



国家副主席王岐山与郑元豹在一起。



中共中央政治局委员、国务院副总理胡春华和郑元豹亲切交谈。



中共中央政治局委员、上海市委书记李强亲切接见郑元豹。



中共中央政治局委员、天津市委书记李鸿忠亲切接见郑元豹。



: 车站路555号 : 0577-62778508 : 0577-62795348 <http://www.peopleex.cn>

对于本手册的内容, 若因技术升级或采用更新的生产工艺, 人民电器有权随时更改、变动, 不再另作说明。

